















Mod. 466

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	3/4 "
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	27 mm
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	7.200
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	380-1.050 Nm
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévisage Max Drehmoment	1.491 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2,8 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	2,65 kg
	Lunghezza Length Longueur Größe	177 mm
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	87 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	98 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	4,5 m/sec ²